

Select-Auswahl mit AJAX Abhängigkeit

== Code ==

index.html

Quellcode

```
1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" xml:lang="de">
3. <head>
4. <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
5. <title>Select-Auswahl mit AJAX Abhängigkeit</title>
6. <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
7. <style type="text/css">
8. <!--
9. /* demostyle - not necessary to make it work*/
10. body{font-size:11pt;font-family:Verdana,Arial,Sans}
11. //-->
12. </style>
13. </head>
14. <body onload="sendRequest(null, 'elem1')">
16. <form method="post" action="" id="ajaxSelect">
17. <table>
19. <tr id="elem1" style="display:none">
20. <td>HauptKategorie:</td>
21. <td><select name="hauptkategorie" size="4" onchange="sendRequest(this, 'elem2')"><option
    value=""></option></select></td>
22. </tr>
23. <tr id="elem2" style="display:none">
24. <td>UnterKategorie:</td>
25. <td><select name="unterkategorie" size="4" onchange="sendRequest(this, 'elem3')"><option
    value=""></option></select></td>
26. </tr>
27. <tr id="elem3" style="display:none">
28. <td>UnterUnterKategorie1:</td>
29. <td><select name="unterunterkategorie" size="4" onchange="sendRequest(this, 'elem4')"><option
    value=""></option></select></td>
30. </tr>
31. <tr id="elem4" style="display:none">
32. <td>UnterUnterKategorie2:</td>
33. <td><select name="unterunterkategorie" size="4" onchange="sendRequest(this)"><option
    value=""></option></select></td>
34. </tr>
35. </table>
36. <div>
38. <input type="submit" />
39. </div>
40. </form>
41. </body></html>
```

Alles anzeigen

script.js

Quellcode

1. /**
2. * clears a select form element

```

3. *
4. * @param targetSel - dom reference to the select element
5. */
6. function clearSelect(targetSel) {
7. for (var i=targetSel.length; i>=0; i--) {
8. targetSel.options[i] = null;
9. }
10. }
11. /**
12. * sends a request under usage of a loading graphic - targettable has to be positioned relative
13. *
14. * @param srcref - reference to the select element with chosen data
15. * @param target - form element name of target element
16. */
17. function sendRequest(domref, target) {
18. // skip if no target specified
19. if(!target) return false;
20. // save reference to next target
22. if(domref) domref.followup = target;
23. var req;
25. try {
26. req = window.XMLHttpRequest ? new XMLHttpRequest():
27. new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
28. } catch (e) {
29. // no AJAX Support
30. }
31. req.onreadystatechange = function() {
32. if ((req.readyState == 4) && (req.status == 200)) {
33. // merge empty line with response
34. var data = eval('(' + req.responseText + ')');
35. var targetRef = document.getElementById(target);
36. var targetSel = targetRef.getElementsByTagName('select')[0];
37. // make it visible
39. targetRef.style.display = 'block';
40. // clear old data
42. clearSelect(targetSel);
43. // fill with data from json response
45. var i=0;
46. for(var x in data) {
47. targetSel.options[i++] = new Option(
48. data[x].text,
49. data[x].id
50. );
51. }
52. // clear all followups
54. while(targetSel.followup) {
55. targetRef = document.getElementById(targetSel.followup);
56. // make it hidden
58. targetRef.style.display = 'none';
60. // mark next select
61. targetSel = targetRef.getElementsByTagName('select')[0];
62. // clear old data
64. clearSelect(targetSel);
65. }
66. }
67. }
68. req.open('post', 'ajax.php');
70. req.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');

```

```

72. // send empty post with initial load
73. req.send(domref !== null ? 'id='+domref.value+'&name='+domref.name : '');
74. return false; // return false to avoid reload/recentering of the page
76. }

```

Alles anzeigen

ajax.php

Die meisten werden in dem Umgang mit einer Datenbank vertraut sind. Die ajax.php empfängt eine \$_REQUEST Variable "id" und muss eine zweidimensionales Array mit den Schlüsseln "id" und "key" zurückgeben. Auf Basis des [PDO Tutorials](#) habe ich folgenden Demo Code erstellt:

Quellcode

```

1. <?php
2. $sql = "SELECT id, text
3. FROM category
4. WHERE parentID = :id";
5. $stmt = MyDB::getInstance()->prepare($sql);
6. $stmt->execute(array(
7. 'id' => $_REQUEST['id']
8. ));
9. $return = $stmt->fetchAll();
10. echo json_encode($return);
12. ?>

```

Alles anzeigen

Für das Demoscript habe ich folgenden Code bereitgestellt:

Quellcode

```

1. <?php
2. // u can use $_POST['name'] to build your controller depending on the form name
3. // but in a category tree the name is not important, we just need the parent id
4. $id = isset($_REQUEST['id']) ? $_REQUEST['id'] : 0;
5. // (1) example array with four main categories
6. for($i=0; $i<4; $i++) {
7. // four subcategories each
8. for($j=($i*10); $j<($i*10)+3; $j++) {
9. $idx = $j+1;
10. $data[$i][$j] = array(
11. 'id' => $idx,
12. 'text' => sprintf('cat %d (parent:%d)', $idx, $i),
13. );
14. // with three childs eiter
15. for($k=($idx*10); $k<($idx*10)+3; $k++) {
16. $data[$idx][$k] = array(
17. 'id' => $k,
18. 'text' => sprintf('subcat %d (parent:%d)', $k, $idx),
19. );
20. }
21. }
22. }
23. }
24. // access the childs with its parent index
25. $return = $data[$id];
26. echo json_encode($return);

```

30. ?>

Alles anzeigen

== Abhängige Felder definieren ==

Das Beispiel lässt sich um beliebig viele Select-Auswahlfelder erweitern. Ihr müsst der Methode `sendRequest` als ersten Parameter immer `this` übergeben und als **zweiten Parameter** die ID des Containers, der das abhängige Select-Feld enthält. Am Ende der Kette - wenn also keine abhängigen Felder mehr nachgeladen werden sollen - übergebt ihr einfach gar keinen Parameter.

Quellcode

1. `<tr id="elem1">`
2. `<td>Haupt Kategorie:</td>`
3. `<td><select onchange="sendRequest(this, 'elem2')"></select></td>`
4. `</tr>`
5. `<tr id="elem2">`
6. `<td>Unter Kategorie:</td>`
7. `<td><select></select></td>`
8. `</tr>`

== Felder nicht verstecken ==

Im konkreten Beispiel wurde entschieden abhängige Select-Auswahlfelder erst anzuzeigen, sobald das Elternelement die notwendige Auswahl getroffen hat. Sollte es besser ins Layout passen und ihr wollt stattdessen leere Listenelemente verwendet, so entfernt einfach die `style` Eigenschaft `display:none`. Das müsst ihr sowohl im HTML Code machen, als auch alle `display` Aufrufe im Quelltext entfernen.

== Demo ==

Eine Live Demo findet ihr unter demo.easy-coding.de/ajax/selec...hl-mit-ajax-abhaengigkeit. Des weiteren wird der kompletten Code hier als ZIP Archiv zur Verfügung gestellt: [download.zip](#).

easy-coding.de/Attachment/564/...309bb1108d557d67296322115

== Fortsetzung ==

Mehr Informationen zum Datenbankbeispiel findet ihr auch hier: [\[wiki\]Select-Auswahl mit AJAX Abhängigkeit und verschiedenen Tabellen\[/wiki\]](#)